

Technisches Datenblatt

PYRO Worms GmbH

Oberrheinstraße 21

67550 Worms

Tel.: 06243 55 96

Fax.: 06243 88 82

mail@pyro-worms.de

BRULA HKP-Mörtel Diamantweiss (Art. Nr.: 1053380)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Farbe: | diamantweiss |
| Abbindung: | Hydraulisch |
| Verarbeitungstemperatur: | Nur über +5°C zu verarbeiten |
| Verarbeitungszeit: | 15-20 Minuten |
| Max. Anwendungstemperatur: | Bis 1.400°C |
| Körnung: | 0-1mm |
| Wasserbedarf: | ca. 4-4,5l je 20kg |
| Lagerung: | trocken und sachgerecht |
| Haltbarkeit: | Bei einwandfreier Lagerung bis 12 Monate lagerfähig |

Eigenschaften: Der BRULA HKP Haft-, Klebe-, und Putzmörtel ist ein Hochtemperatur-Mörtel mit speziellen Eigenschaften, der sich zum Versetzen, Verkleben, Modellieren, Verputzen und Verfugen eignet. Er lässt sich in dünnen Schichten (ab2mm) als auch in dickeren Schichten, für z.B. das Verfüllen, Ausgleichen bzw. Verspachteln unterschiedlicher Stärken verwenden. Natürliche, feuerfeste Rohstoffe in Verbindung mit einem Spezialzement garantieren eine Anwendung von bis 1.400°C. Damit können Sie alle bekannten Keramik-, Schamotte- und Steinmaterial verarbeiten.

Verarbeitung: Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass nur saubere Gefäße und Werkzeuge verwendet werden. Bei Verwendung von Teilmengen ist der komplette Sack zuvor trocken durchzumischen. Die benötigte Menge nur mit sauberem Leitungswasser gut durchmischen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist und innerhalb von 15-20 Minuten verarbeiten. Angestreiften Mörtel wegwerfen, nicht nochmals aufrühren!

Sicherheit: Der HKP Haft-, Klebe-, und Putzmörtel reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, darum sind Haut und Augen entsprechend zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Sicherheitshinweise:

R36/38 Reizt die Augen und die Haut

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S22 Staub nicht einatmen

S24 Berührung mit der Haut vermeiden

S25 Berührung mit den Augen vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen



Gewährleistung: Durch ständige Überwachung gewähren wir einwandfreie Qualität. Unsere Angaben beruhen auf jahrelanger Erfahrung. Da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und Ausführung der Arbeit haben, sind unsere Hinweise allgemeiner Art. Vor Feuchtigkeit schützen. Nur in trockenen Räumen lagern! Bei einwandfreier Lagerung 12 Monate lagerfähig.