



LOHNER ZIEGELEI AG

FABRIK FEUERFESTER STEINE UND TONWAREN

Universalmörtel Plus



Feuerraum



Innenausbau



Kachelhülle



Fugendicke



Mischverhältnis



0,34l/kg

Technische Daten:

Einsatz:

- geeignet für den Einsatz im Feuerraum, Innenausbau und zum Kachelsetzen
- keramisch abbildend, härtet unter Temperatureinwirkung endgültig aus
- erhöhte Festigkeit bei Temperaturen bis 400 °C im Vergleich zu anderen keramischen Mörteln durch organischen Zusatz

Eigenschaften:

- fertig gemischt
- hellgrauer Farbton und beige Brennfarbe
- Anwendungstemperatur 1.200 °C
- Körnung 0 – 1 mm (überwiegend < 0,3 mm)
- unbegrenzt verarbeitbar
- an die Ausdehnung unserer Schamotte angepasst

Anwendung:

- für Fugendicken bis 8 mm
- vor der Verarbeitung (auch von Teilmengen): Masse (ganzer Sack) trocken gut durchmischen
- mit reinem Leitungswasser in sauberen Gefäßen anmachen
- nach dem Anmachen Masse mindestens 30 Min. oder länger stehen lassen und danach nochmal durchrühren
- zwischen + 5 °C und + 40 °C verarbeiten
- auf staubfreies Material auftragen, kein Vornässen notwendig
- für beste Eigenschaften hinsichtlich Verarbeitung und Anfangsfestigkeit im angemachten Zustand innerhalb von 4 Wochen verarbeiten, abgedeckt aufbewahren

Lagerung:

- unbegrenzt lagerfähig